



MODE D'EMPLOI

## EM447x - Serveur d'imprimante

[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

# EM447x - Serveur d'imprimante



## Avertissements et points à surveiller

L'ouverture du produit et/ou des produits peut entraîner de graves lésions! Faites toujours faire vos réparations par le personnel qualifié d'Eminent!

## Sommaire

1.0 Conditions de garantie .....	2
2.0 Introduction .....	2
2.1 Fonctions et caractéristiques .....	3
2.2 Contenu du conditionnement .....	3
3.0 Procédure d'installation .....	3
3.1 Connecter le serveur d'imprimante .....	3
3.2 Installer le logiciel du serveur d'imprimante .....	4
3.3 Options d'imprimante et imprimer une page de test .....	5
4.0 Questions et réponses .....	6
5.0 Service et support .....	7

## 1.0 Conditions de garantie

Une période de garantie de cinq ans est accordée pour tous les produits Eminent, sauf indication contraire au moment de l'achat. Lors de l'achat d'un produit Eminent en seconde main, la période de garantie est maintenue compte tenu de la date d'achat par le premier propriétaire.

Le règlement de garantie Eminent est d'application sur tous les produits et les éléments Eminent qui sont indissociablement liés au produit concerné. Les alimentations, les piles, les batteries, les antennes et tous les autres produits qui ne sont pas intégrés ni directement liés au produit principal ou les produits dont il peut être raisonnablement accepté qu'ils connaissent une usure différente de celle du produit principal ne tombent pas sous le règlement de garantie Eminent. La garantie est annulée en cas d'utilisation erronée ou illicite, d'influences externes et/ou en cas d'ouverture du boîtier du produit concerné par des parties autres qu'Eminent.

## 2.0 Introduction

Félicitation pour l'achat de ce produit Eminent de haute qualité! Ce produit a été amplement testé par les experts techniques d'Eminent. Si, malgré tous nos soins, ce produit présentait un quelconque défaut, vous pouvez faire appel durant cinq ans à la garantie Eminent. Conservez donc soigneusement ce manuel ensemble avec la preuve d'achat.

**Enregistrez votre achat maintenant sur [www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com) et recevez les mises à jour du produit!**

## **2.1 Fonctions et caractéristiques**

Devez-vous toujours laisser un ordinateur allumé pour imprimer? Avec le Server d'Imprimante Eminent, cela n'est plus nécessaire! Ce serveur d'imprimante vous permet d'imprimer à partir de n'importe quel ordinateur de votre réseau. L'alimentation séparée du serveur d'imprimante lui permet de fonctionner de façon indépendante 24 heures sur 24. Grâce au programme d'installation en français sur le CD-rom, vous connectez sans peine votre serveur d'imprimante à un réseau existant. Le serveur d'imprimante Eminent peut être connecté directement sur l'imprimante et s'intègre à tous les réseaux.

## **2.2 Contenu du conditionnement**

Les éléments suivants sont présents dans votre boîte:

- EM447x, Serveur d'imprimante.
- Adaptateur réseau
- Manuel.
- CD-rom d'installation.

## **3.0 Procédure d'installation**

Les étapes suivantes vous permettent d'installer le serveur d'imprimante sur votre réseau.

### **3.1 Connecter le serveur d'imprimante**

Pour installer le serveur d'imprimante, une imprimante installée localement sur votre ordinateur doit être connectée. Si vous disposez d'une imprimante, mais qu'elle n'est pas encore installée, vous devez d'abord installer cette imprimante localement sur votre ordinateur. Consultez à cet effet le manuel de votre imprimante. Votre imprimante est-elle installée localement et pouvez-vous imprimer localement via votre ordinateur? Alors vous pouvez poursuivre par les étapes ci-dessous.

1. Déconnectez prudemment votre imprimante de votre ordinateur.
2. Placez le serveur d'imprimante à côté de votre imprimante.
3. Connectez le serveur d'imprimante à une prise au moyen de l'adaptateur d'alimentation qui vous a été livré.
4. Connectez le serveur d'imprimante avec un câble réseau UTP à votre réseau existant (par exemple un routeur ou un routeur-modem).
5. Connectez en dernier lieu votre imprimante au serveur d'imprimante. Voir également figure 1.





Figure 1.

### 3.2 Installer le logiciel du serveur d'imprimante

**Attention!** Avant d'installer le logiciel du serveur d'imprimante, consultez les données de votre réseau existant (par exemple routeur ou routeur-modem).

1. Placez le CD-rom d'installation qui vous a été livré dans le lecteur de CD-rom de votre ordinateur.
2. Sélectionnez la langue d'installation désirée.
3. Cliquez sur "Next".
4. Cliquez sur "Printserver Wizard".
5. Cliquez sur "Suivant".
6. Sélectionnez votre serveur d'imprimante de la liste.
7. Cliquez sur "Suivant".
8. Le pilote d'installation demande si vous désirez modifier les paramètres existants. Cliquez sur "Yes, I want to change settings".
9. Cliquez sur "Suivant".
10. Cliquez sur "Specify an IP Address" (voir figure 2).
11. Remplissez auprès de "Gateway IP Address" l'adresse IP de votre routeur ou routeur-modem.
12. Remplissez auprès de "Mask IP Address" l'adresse du subnet de votre réseau existant.
13. Remplissez auprès de "IP Address" une adresse IP unique qui se trouve dans la même portée que le reste de votre réseau. Voir également la figure 2.
14. Cliquez sur "Suivant".
15. Cliquez sur "Suivant" pour inscrire les données vers le serveur d'imprimante.
16. Sélectionnez votre imprimante sur la liste.
17. Cliquez sur "Suivant". Si votre imprimante n'est pas mentionnée dans le champ de sélection, vous pouvez également l'ajouter manuellement via le bouton "Add new printer".
18. Cochez "Use this printer as the default printer".

19. Cliquez sur " Suivant ".
20. Cliquez sur "Achever" pour fermer le programme d'installation.



The screenshot shows a network configuration window with two radio buttons at the top. The first radio button, labeled "Obtain an IP address automatically (use DHCP)", is unselected. The second radio button, labeled "Specify an IP address", is selected. Below the radio buttons are three input fields. The first field is labeled "IP Address" and contains the text "192.168.1.100". The second field is labeled "Mask IP Address" and contains the text "255.255.255.0". The third field is labeled "Gateway IP Address" and contains the text "192.168.1.1".

Figure 2.

*Attention! Sur la figure 2, le serveur d'imprimante est connecté sur un réseau existant. Dans le réseau exemple, il y a un routeur avec une adresse IP 192.168.1.1. Tous les ordinateurs connectés sur le routeur ont une adresse IP commençant par 192.168.1.\*. Le dernier chiffre de l'adresse IP est toujours unique.*

*Chaque ordinateur d'un réseau dispose d'une adresse IP unique. Pour veiller à ce que le serveur d'imprimante reçoivent une adresse IP unique qui n'a pas encore été donnée à un ordinateur utilisé, nous donnons dans cet exemple une adresse IP assez haute 192.168.1.100 au serveur d'imprimante.*

Pour activer le serveur d'imprimante, vous devez lancer une seule fois le programme "PSAdmin" en effectuant les étapes ci-dessous.

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Programmes".
3. Cliquez sur "Network Print Server".
4. Cliquez sur "PSAdmin".
5. Contrôlez si votre serveur d'imprimante est mentionné.
6. Fermez le programme "PSAdmin".

### 3.3 Options d'imprimante et imprimer une page de test

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Ecran de configuration".
3. Cliquez sur "Imprimantes" ou "Imprimantes et télécopieurs".
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre imprimante.
5. Cliquez sur "Caractéristiques".
6. Cliquez sur l'intercalaire "Avancé".
7. Cochez "Imprimer directement vers l'imprimante".
8. Cliquez sur "Appliquer".
9. Cliquez sur l'intercalaire "Portes".

10. Contrôlez la porte qui est cochée. Si le chapitre 3.2 s'est bien déroulé, l'imprimante imprimera vers une adresse IP, par exemple vers 192.168.1.100.
11. Cliquez sur l'intercalaire "En général".
12. Cliquez sur le bouton "Imprimer une page test".

*Si une page test ne s'imprime pas, vous éteignez tant l'imprimante que le serveur d'imprimante durant 1 minute. Ensuite, vous allumez d'abord le serveur d'imprimante et vous attendez à nouveau 1 minute. Puis vous allumez l'imprimante et vous cliquez à nouveau sur le bouton "Imprimer une page test".*

## 4.0 Questions et réponses

*Q: Est-ce que toutes les imprimantes fonctionnent sur mon serveur d'imprimante Eminent?*

R: Non, pas toutes les imprimantes fonctionnent avec un serveur d'imprimante. Il existe plusieurs imprimantes qui ne fonctionnent qu'avec une connexion directe depuis l'ordinateur, ou qui fonctionnent avec un protocole particulier qui n'est pas suivant la norme. Les appareils "tout-en-un" (imprimante, télécopieur et scanner dans un seul appareil) ne peuvent pas tous imprimer via un serveur d'imprimante. Consultez éventuellement le fabricant de votre imprimante pour de plus amples informations

*Q: Le CD-rom d'installation fourni ne démarre pas automatiquement.*

R Vous pouvez démarrer un CD-rom manuellement. Allez vers "Start", "Exécuter", tapez "x:\wizard\wizard.exe" ("x" étant la lettre du disque de votre lecteur CD-rom) et appuyez sur la touche enter.

*Q: PSAdmin ne trouve pas de serveur d'imprimante.*

R: Contrôlez si un coupe-feu ou un programme antivirus a été installé sur votre ordinateur. De nombreux firewalls (e.a. Windows firewall) bloquent la circulation vers le serveur d'imprimante. Supprimer temporairement tous les logiciels de protection de votre ordinateur et relancer PSAdmin.

*Q: Je ne peux pas imprimer correctement via mon serveur d'imprimante.*

R1: Si aucune page ne s'imprime, vous éteignez tant l'imprimante que le serveur d'imprimante durant 1 minute. Ensuite vous allumez d'abord le serveur d'imprimante et vous attendez à nouveau 1 minute. Ensuite vous allumez l'imprimante et vous cliquez à nouveau sur le bouton "Imprimer".

R2: Un firewall ou détecteur de virus peut retenir la circulation de données. Supprimez temporairement tous les logiciels de protection de votre ordinateur et cliquez à nouveau sur le bouton "Imprimer".

R3: Installez le protocole de réseau IPX/SPX sur votre ordinateur. Allez à cet effet sur l'écran de configuration et ouvrez l'icône "Connexion réseaux". Cliquez avec le

bouton droit de la souris sur la connexion réseau active et cliquez sur "Caractéristiques". Cliquez ensuite sur le bouton "Installer" et cliquez sur "Protocole". Sélectionnez ici IPX/SPX. Redémarrez votre ordinateur après l'installation du protocole de réseau IPX/SPX et essayez à nouveau d'imprimer une page de test.

*Q: Durant l'impression, il y a des caractères étranges qui apparaissent sur le papier.*

R1: Contrôlez la longueur du câble de l'imprimante. Lorsque le câble a plus de 2 mètres, il arrive que des caractères étranges s'impriment ou, de temps en temps, que rien ne s'imprime.

R2: Il est possible que le serveur d'imprimante ne puisse pas fonctionner avec le programme pilote de votre imprimante. Installez le pilote le plus récent pour votre imprimante et essayez à nouveau d'imprimer.

*Q: La mention suivante apparaît durant l'impression: "The segment of the printer you selected is different from your computer".*

R: La cause de cette mention est une différence entre les adresses IP. Le serveur d'imprimante fonctionne sur une autre adresse IP que le réseau auquel l'appareil est connecté IP. Modifiez l'adresse IP du serveur d'imprimante, afin qu'il tombe dans la portée du réseau.

*Q: Comment réinitialiser le serveur d'imprimante?*

R: Au côté gauche du boîtier, il y a un petit bouton/trou de reset. Tenez ce bouton enfoncé durant 15 secondes pour réinitialiser le serveur d'imprimante.

## 5.0 Service et support

Ce manuel a été rédigé soigneusement par les experts techniques de Eminent. Si toutefois vous avez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Eminent, veuillez dans ce cas remplir le formulaire support sur le site web: [www.eminent-online.com/support](http://www.eminent-online.com/support).

En Belgique, vous pouvez également téléphoner au numéro du service d'assistance Eminent. Tél: 0900-70090. (50ct par minute, frais d'utilisation de votre téléphone portable non compris.)

# Déclaration de Conformité

Pour vous assurer d'un produit fiable conforme aux directives établies par la Commission Européenne, vous pouvez demander une copie de la Déclaration de Conformité relative à votre produit en envoyant un email à : [info@eminent-online.com](mailto:info@eminent-online.com). Vous pouvez aussi envoyer une lettre à :

Eminent Computer Supplies  
Postbus 276  
6160 AG GELEEN  
Pays-Bas

Veuillez mentionner clairement dans ce cas 'Déclaration de Conformité' et le numéro d'article du produit pour lequel vous demandez la Déclaration de Conformité.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group