


Alimentatore 550W DELUXE 80+



Cavi schermati



TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Power: 550W
Mainboard connector: 20 + 4 pin
Cable Shield: all cables (black net)
DC output: +3.3V=21A, +5V=15A, +12V1=11A, +12V2=14A, -12V=0.3A, +5Vsb=3A
Fan: 1*14cm black fan

EAN CODE: 8716065242058

Silenzioso ed efficiente!

L'alimentatore 550W Xtreme di Eminent offre 5 caratteristiche di valore aggiunto: Efficienza al Top; Dissipazione del calore avanzata; Potenza Reale; Servizio. Efficienza al Top - il circuito PFC permette alla distribuzione della potenza di operare alla usa massima efficienza (piu' di 80%) anche per la riduzione delle spese elettriche; Dissipazione del calore avanzato - offre una dissipazione superiore rispetto ad alimentatori tradizionali grazie ad una ventola efficace da 140mm; Potenza Reale - l'alimentatore di Eminent offre una potenza reale per utenti esigenti; Connettività - due connessioni S-ATA e uno PCI - Express permettono una adattabilità; Servizio - una garanzia di 5 anni e un helpdesk assicurano una scelta sicura ed affidabile.

- Alimentatore 550W V2.2
- Dissipazione del calore avanzata
- Coefficiente di efficienza elevato e operatività molto silenziosa
- Protezione contro sovraccarichi e cavi schermati
- PFC attivo - Efficienza massimale
- Connessioni: 20+4 Pin, 5x Molex, 1x Floppy, 4 Pin ATX12V, 1x 4+4 Pin, 4x Sata, 1x PCI-E 6 Pin
- Supporta Intel & AMD Dual & Multi Core
- DC output: +3.3V=21A, +5V=15A, +12V1=11A, +12V2=14A, -12V=0.3A, +5Vsb=3A
- Facile Installazione
- Garanzia 2 anni

20+4pin Main Power



Molex big 4-Pin



Floppy small 4-Pin



4+4-Pin



S-ATA



PCI-Express 6-Pin



SPECIFICHE	EM3902 500W V2.2	EM3903 550W Xtreme	EM3904 550W DELUXE 80+
Power:	500W	550W	550W
Mainboard connector:	20 + 4 pin	20 + 4 pin	20 + 4 pin
Cable Shield:	all cables (black net)	all cables (black net)	all cables (black net)
Cable Length:	45cm	45cm	45cm
DC output:	+3.3V=21A, +5V=18A, 12V1=15A, +12V2=15A, -12V=0.3A, +5Vsb=2.5A	+3.3V=24A, +5V=20A, +12V1=17A, +12V2=17A, -12V=0.3A, +5Vsb=2.5A	+3.3V=21A, +5V=15A, +12V1=11A, +12V2=14A, -12V=0.3A, +5Vsb=3A
Fan:	12cm sleeve bearing fan	1*12cm black fan	1*14cm black fan
Efficiency:	>75% efficiency	>75% efficiency	>80% efficiency
Lifetime (MTBF):	>100,000 Hours	> 100,000 Hours	> 100,000 Hours
Power Factor:	Active Power Factor Conversion	> 0.72 at full load	> 0.72 at full load
EMI/RFI/EMC:	FCC Class B, EN55022 Class B, BSMI and CISPR class B	FCC Class B, EN55022 Class B, BSMI and CISPR class B	FCC Class B, EN55022 Class B, BSMI and CISPR class B
Safety:	CE, CB, TUV, FCC, CISPR22 Class B, ROHS	CE, UL, CUL, CB, TUV, FCC, ROHS	CE, UL, CUL, CB, TUV, FCC, ROHS
Connections	20+4 Pin, 5x Molex, 1x Floppy, 1x 4+4 Pin, 3x Sata, 1x PCI-E 6 Pin	20+4 Pin, 5x Molex, 1x Floppy, 1x 4+4 Pin, 4x Sata, 1x PCI-E 6 Pin	20+4 Pin, 5x Molex, 1x Floppy, 1x 4+4 Pin, 4x Sata, 1x PCI-E 6 Pin