



EM8026 e EM8027 – Procedura di aggiornamento firmware

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM8026 e EM8027 – Procedura di aggiornamento firmware

Indice

1.0 Aggiornamento degli adattatori Powerline.....	2
1.1 Download del firmware	2
1.2 Uso del software Powerpacket	2
1.3 Installazione del software con 1 minuto di standby	3
1.4 Installazione del software con 60 minuti di standby.....	8
1.5 Installazione del software per disattivare la modalità standby	12

1.0 Aggiornamento degli adattatori Powerline


1.1 Download del firmware

1. Aprire il browser e digitare: www.eminent-online.com e premere il tasto 'Invio' sulla tastiera.
2. Inserire 'EM8026' nell'opzione 'Cerca' e premere il tasto 'Invio' sulla tastiera.
3. Fare clic sul nome del prodotto su 'Prodotti trovati'.
4. Non appena viene visualizzata la pagina del prodotto, fare clic su 'Supporto'.
5. Individuare il file per l'aggiornamento su 'Driver/software'.
6. Fare clic sul nome del file per l'aggiornamento e scaricarlo.
7. Al termine del download, decomprimere i file scaricati. È necessario ricordare la posizione dei file decompressi!

1.2 Uso del software Powerpacket

Si consiglia di installare la versione più recente della utility Powerpacket prima di effettuare l'aggiornamento.

1. Aprire il browser e digitare: www.eminent-online.com e premere il tasto 'Invio' sulla tastiera.
2. Inserire 'EM8026' nell'opzione 'Cerca' e premere il tasto 'Invio' sulla tastiera.
3. Fare clic sul nome del prodotto su 'Prodotti trovati'.
4. Non appena viene visualizzata la pagina del prodotto, fare clic su 'Supporto'.
5. Individuare la utility Powerpacket su 'Driver/software' come illustrato nella seguente immagine:



Overview Description Technical specifications Support

Mini Powerline Adapter 200Mbps

EM8026

Faqs [Frequently asked questions](#)

Helpdesk [Ask a question](#)

Manuals [EM8026-EM8027man.zip](#)

Compatible Operating Systems [This product does not depend on your operating system.](#)

Drivers/ software [EM8026_27_PowerPacket_V6.zip](#) [?]

Images [e1\(02-27-2012\) - EM8026_27_PowerPacket](#)
[EM8026-comb-high.jpg](#)


Datasheet [Datasheet](#)

[Buy now](#)


6. Fare clic sul nome della utility Powerpacket e scaricare il software.
7. Al termine del download, installare il software.

1.3 Installazione del software con 1 minuto di standby


1. Avviare la utility Powerpacket per visualizzare il menu principale del software.
2. Fare clic su 'Aggiorna firmware' come illustrato nella seguente immagine:




3. Nella seguente schermata, fare clic sul tasto 'Browse' accanto al campo 'PIB'.




4. Cercare i file di aggiornamento decompressi.
5. Selezionare il file .PIB e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




6. Viene visualizzata una schermata che mostra un campo PIB compilato.
7. Fare clic sul tasto 'Sfogli' accanto al campo 'NVM' come illustrato nella seguente immagine:



8. Selezionare il file .NVM e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




9. Viene visualizzata una schermata che mostra i campi PIB e NVM compilati, come illustrato nella seguente immagine:



10. Fare clic su 'OK'.
11. Viene visualizzata la seguente schermata:




12. Fare clic su 'OK' per visualizzare la seguente schermata:




13. Attendere che l'immagine scompaia automaticamente. Non appena scompare l'immagine, la procedura di aggiornamento è completata.
14. Dopo il riavvio, è necessario premere il foro di reset con un massimo di 3 secondi.
15. Utilizzare le stesse procedure per aggiornare altri adattatori EM8026/EM8027 Powerline.

1.4 Installazione del software con 60 minuti di standby


1. Avviare la utility Powerpacket per visualizzare il menu principale del software.
2. Fare clic su 'Aggiorna firmware' come illustrato nella seguente immagine:




3. Nella seguente schermata, fare clic sul tasto 'Browse' accanto al campo 'PIB'.




4. Cercare i file di aggiornamento decompressi.
5. Selezionare il file .PIB e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




6. Viene visualizzata una schermata che mostra un campo PIB compilato.
7. Fare clic sul tasto 'Sfoglia' accanto al campo 'NVM' come illustrato nella seguente immagine.




8. Selezionare il file .NVM e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




9. Viene visualizzata una schermata che mostra i campi PIB e NVM compilati, come illustrato nella seguente immagine:



10. Fare clic su 'OK'.
11. Viene visualizzata la seguente schermata:




12. Fare clic su 'OK' per visualizzare la seguente schermata:




13. Attendere che l'immagine scompaia automaticamente. Non appena scompare l'immagine, la procedura di aggiornamento è completata.
14. Dopo il riavvio, è necessario premere il foro di reset con un massimo di 3 secondi.
15. Utilizzare le stesse procedure per aggiornare altri adattatori EM8026/EM8027 Powerline.

1.5 Installazione del software per disattivare la modalità standby


1. Avviare la utility Powerpacket per visualizzare il menu principale del software.
2. Fare clic su 'Aggiorna firmware' come illustrato nella seguente immagine:




3. Nella seguente schermata, fare clic sul tasto 'Browse' accanto al campo 'PIB'.




4. Cercare i file di aggiornamento decompressi.
5. Selezionare il file .PIB e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




6. Viene visualizzata una schermata che mostra un campo PIB compilato.
7. Fare clic sul tasto 'Sfoglia' accanto al campo 'NVM' come illustrato nella seguente immagine:




8. Selezionare il file .NVM e fare clic su 'Apri' come illustrato nella seguente immagine:




9. Viene visualizzata una schermata che mostra i campi PIB e NVM compilati, come illustrato nella seguente immagine:



10. Fare clic su 'OK'.
11. Viene visualizzata la seguente schermata:



12. Fare clic su 'OK' per visualizzare la seguente schermata:



13. Attendere che l'immagine scompaia automaticamente. Non appena scompare l'immagine, la procedura di aggiornamento è completata.
14. Dopo il riavvio, è necessario premere il foro di reset con un massimo di 3 secondi.
15. Utilizzare le stesse procedure per aggiornare altri adattatori EM8026/EM8027 Powerline.