



HANDLEIDING

EM8026 & EM8027 – Firmware upgrade handleiding

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM8026 & EM8027 – Firmware upgrade handleiding

Inhoudsopgave

1.0 De powerlines updaten	2
1.1 De firmware downloaden	2
1.2 De Powerpacket software gebruiken.....	2
1.3 De 1 minuut standby versie installeren	3
1.4 De 60 minuten standby versie installeren	7
1.5 De versie installeren om standby uit te schakelen.....	10

1.0 De powerlines updaten

Let op: Deze upgrade is alleen bedoeld voor de EM8026/EM8027. Andere Powerline adapters zoals de EM8022 kunnen niet met deze software worden geüpgraded!

1.1 De firmware downloaden

1. Open je webbrowser en tik in de adresbalk in: www.eminent-online.com en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
2. Bij 'Zoeken' vul je in 'EM8026' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. Klik bij 'Gevonden Producten' op de naam van het product.
4. Zodra je op de productpagina bent, klik je op 'Ondersteuning'.
5. Zoek het upgradebestand bij 'Drivers/software'.
6. Klik de naam van het upgrade bestand aan en download het upgradebestand.
7. Zodra de software is gedownload dien je deze software uit te pakken. Onthoud de locatie van de uitgepakte bestanden!

1.2 De Powerpacket software gebruiken

Het is aan te raden om de laatste versie van de Powerpacket software te installeren voordat je de upgrade gaat uitvoeren.


1. Open je webbrowser en tik in de adresbalk in: www.eminent-online.com en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
2. Bij 'Zoeken' vul je in 'EM8026' en druk op de 'Enter' toets van je toetsenbord.
3. Klik bij 'Gevonden Producten' op de naam van het product.
4. Zodra je op de productpagina bent, klik je op 'Ondersteuning'.
5. Zoek de Powerpacket utility zoals wordt getoond bij 'Drivers/software' in de volgende afbeelding.




6. Klik de naam van de Powerpacket utility aan en download de software.
7. Zodra de software is gedownload dien je deze software uit te pakken en te installeren.

1.3 De 1 minuut standby versie installeren


1. Start de Powerpacket utility waarna automatisch het hoofdmenu van de software wordt getoond.
2. Klik in het hoofdmenu op 'Upgrade Firmware, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




- Klik in het volgende scherm op de 'Browse' knop dat naast het 'PIB' veld staat, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




- Blader in het volgende scherm naar de al eerder uitgepakte upgradebestanden.
- Selecteer het .PIB bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:




- Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij de regel naast het .PIB is ingevuld.
- Klik nu op 'Browse' naast het 'NVM' veld zoals wordt getoond in het volgende scherm:



8. Selecteer in het volgende scherm het .NVM bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:




9. Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij beide regels, zowel naast het .PIB veld als naast het .NVM veld zijn ingevuld., zie ook het volgende scherm:



10. Klik op 'OK'.
11. Het volgende scherm verschijnt:




12. Klik op 'OK' waarna het volgende scherm verschijnt:




13. Wacht totdat dit scherm automatisch verdwijnt. Zodra dit scherm automatisch is verdwenen, is het upgraden van de Powerline adapter voltooid en de Powerline zal herstarten.
14. Zodra de Powerline is herstart dien je het reset gaatje gedurende maximaal 3 seconden in te drukken.
15. Om je andere Powerline adapter(s) te upgraden dien je voor elke andere Powerline adapter dezelfde procedure te herhalen.

1.4 De 60 minuten standby versie installeren


1. Start de Powerpacket utility waarna automatisch het hoofdmenu van de software wordt getoond.
2. Klik in het hoofdmenu op 'Upgrade Firmware, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




3. Klik in het volgende scherm op de 'Browse' knop dat naast het 'PIB' veld staat, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




4. Blader in het volgende scherm naar de al eerder uitgepakte upgradebestanden.
5. Selecteer het .PIB bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:




6. Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij de regel naast het .PIB is ingevuld.
7. Klik nu op 'Browse' naast het 'NVM' veld zoals wordt getoond in het volgende scherm:




8. Selecteer in het volgende scherm het .NVM bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:




9. Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij beide regels, zowel naast het .PIB veld als naast het .NVM veld zijn ingevuld., zie ook het volgende scherm:



10. Klik op 'OK'.
11. Het volgende scherm verschijnt:




12. Klik op 'OK' waarna het volgende scherm verschijnt:




13. Wacht totdat dit scherm automatisch verdwijnt. Zodra dit scherm automatisch is verdwenen, is het upgraden van de Powerline adapter voltooid en de Powerline zal herstarten.
14. Zodra de Powerline is herstart dien je het reset gaatje gedurende maximaal 3 seconden in te drukken.
15. Om je andere Powerline adapter(s) te upgraden dien je voor elke andere Powerline adapter dezelfde procedure te herhalen.

1.5 De versie installeren om standby uit te schakelen


1. Start de Powerpacket utility waarna automatisch het hoofdmenu van de software wordt getoond.
2. Klik in het hoofdmenu op 'Upgrade Firmware, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




3. Klik in het volgende scherm op de 'Browse' knop dat naast het 'PIB' veld staat, zoals wordt getoond in de volgende afbeelding:




4. Blader in het volgende scherm naar de al eerder uitgepakte upgradebestanden.
5. Selecteer het .PIB bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:




6. Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij de regel naast het .PIB is ingevuld.
7. Klik nu op 'Browse' naast het 'NVM' veld zoals wordt getoond in het volgende scherm:



8. Selecteer in het volgende scherm het .NVM bestand en klik op 'Openen', zie ook het volgende scherm:



9. Je krijgt nu weer een scherm te zien waarbij beide regels, zowel naast het .PIB veld als naast het .NVM veld zijn ingevuld., zie ook het volgende scherm:



10. Klik op 'OK'.
11. Het volgende scherm verschijnt:



12. Klik op 'OK' waarna het volgende scherm verschijnt:



13. Wacht totdat dit scherm automatisch verdwijnt. Zodra dit scherm automatisch is verdwenen, is het upgraden van de Powerline adapter voltooid en de Powerline zal herstarten.
14. Zodra de Powerline is herstart dien je het reset gaatje gedurende maximaal 3 seconden in te drukken.
15. Om je andere Powerline adapter(s) te upgraden dien je voor elke andere Powerline adapter dezelfde procedure te herhalen.